

顶装过滤器

可靠强度，经久耐用

商用顶装过滤器

工作压力：250千帕，含多向阀。可按需要提供耐压更高的产品。

产品型号	产品描述	标称尺寸
S1000	带英制50毫米活接的多向阀	40"
S1050	带英制65毫米活接的多向阀	42"
S1200	带英制65/80毫米活接的多向阀	48"

技术规格

过滤器 型号	滤床 深度	内径	过滤 面积	过滤流量		反冲洗流量		介质 容积	石英砂 0.5-1.2毫米	沸石 1-2.2毫米
				30立方米/ 小时*平方米	36立方米/ 小时*平方米	40立方米/ 小时*平方米	50立方米/ 小时*平方米			
				立方米/小时		立方米/小时				
S1000	480	1000	0.79	24	28	31	39	438	640	526
S1050	510	1050	0.87	26	31	35	43	503	735	604
S1200	580	1200	1.13	34	41	45	57	736	1075	884

* 在以下接口尺寸时，建议流量为：50毫米/63毫米(英制)：510升/分钟、30.6立方米/小时
65毫米/75毫米(英制)：760升/分钟、45.6立方米/小时

标称尺寸(毫米)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	V	K
S1000	1384	1010	678	220	1034	1204	1104	120	888	164
S1050	1490	1077	1045	264	1090	1316	1183	176	940	163
S1200	1615	1210	1045	264	1215	1441	1308	176	1040	173

