

滤料

高级滤料



砂粒 (16/30)



砂粒 (8/16)



砂粒 (30/60)



无烟煤



碳

砂粒

产品型号	产品描述	标称尺寸
砂粒	0.6 - 1.2毫米	25千克
砂粒	0.5 - 1.2毫米	20千克
砂粒	0.6 - 1.2毫米	25千克
砂粒16/30	适用于过滤砂床	
砂粒8/16	适用于软化剂	
砂粒30/60	适用于过滤砂床	

砂

过滤砂是天然的、经分级与清洗后的二氧化硅惰性介质，坚固耐用，寿命长

介质粒径： 0.6 - 1.2毫米

堆积密度： 1,500公斤/立方
包装规格： 25公斤/袋

无烟煤

产品型号	产品描述	标称尺寸
无烟煤滤料	适合 FS30, FS30A, FS40, FS40A	

无烟煤

经粉碎与分级的无烟煤是理想的过滤介质。由于其形状不规则，更容易让沉积物深入滤床，而延长运行时间。

介质粒径： 1.0 - 1.1毫米
堆积密度： 650公斤/立方
包装规格： 22公斤/袋或32.5升/袋

碳

产品型号	产品描述	标称尺寸
活性炭	适合 CU30, CU30A, CU40, CU40A	
活性炭	一般用途	

颗粒活性炭 (GAC)

GAC内有蜂窝穴，比表面积大，吸附能力强，用于降低有机物、挥发性有机复合物、气味及臭味等成分。

介质粒径： 0.42 - 1.7毫米
堆积密度： 280-320公斤/立方
包装规格： 25公斤/袋或54.4升/袋